

修饰处理与热处理							表面光洁度 其余 0.008 			
对材料的要求 对零件的要求 对镀膜的要求	ΔnD		2B							
	Δ(R-nC)		2B							
	均 匀 性		1							
	双 折 射		1							
	光吸收系数		3							
	条 纹		1C							
	气 泡		1A							
	N ₁		3							
	ΔN ₁		0.5							
	N ₂		3							
	ΔN ₂		0.5							
	C		0.02							
	P									
	D ₀		Φ45.7							
	ΔR		A							
	B		II							
	⊖									
	种 类									
	峰值波长									
	波 段									
	I									
	R									
	技术要求 1. 双面镀膜，减反射膜， 1050nm-1580nm，要求边缘齐整， 无氧化。 2.材料要经过消应力回火处理。									
	责任	签 字								
	描图									
	描校									
							名 称	图 纸 编 号	比 例	
旧底图总号	标记处数	更改依据	签 名	日 期	Φ50.8mm-f/200mm-正弯月透镜			PMA133003	1 : 1	
	设 计				材 料			数 量	重 量	
底图总号	检 图				H-K9L					
	描 图				所 属 装 配 图 号			共 张	第 张	
日期	签名	会 签						OMTOOLS		
	标 准									
	批 准									

