

修饰处理与热处理						表面光洁度		
						其余 0.008 		
对材料的要求	ΔnD	2B						
	$\Delta(R-nC)$	2B						
	均匀性	1						
	双折射	1						
	光吸收系数	3						
	条纹	1C						
	气泡	1A						
对零件的要求	N_1	3						
	ΔN_1	0.5						
	N_2	3						
	ΔN_2	0.5						
	C	0.02						
	P							
	D_0	$\Phi 22.8$						
	ΔR	A						
	B	II						
	$\ominus$							
对镀膜的要求	种类							
	峰值波长							
	波段							
	I							
	R							
技术要求								
1.双面镀膜，增透膜350nm-650nm，要求边缘齐整，无氧化。								
2.材料要经过消应力回火处理。								
责任	签字							
描图								
描校								
						名 称	图 纸 编 号	比 例
						$\Phi 25.4\text{mm-f}/30\text{mm}$ -平凸透镜	FVA080701	5:2
旧底图总号	标记	处数	更改依据	签名	日期	材 料	数 量	重 量
		设 计				H-K9L		
		制 图						
底图总号		检 图						
		描 图				所 属 装 配 图 号	共 张	第 张
		校 对						
日期	签名	会 签				武汉红星杨科技有限公司		
		标 准						
		批 准						

