

修饰处理与热处理										表面光洁度			
										其余 0.008 			
对材料的要求	Δn_D		2B										
	$\Delta(R-nC)$		2B										
	均匀性		1										
	双折射		1										
	光吸收系数		3										
	条 纹		1C										
	气 泡		1A										
对零件的要求	N_1		3										
	ΔN_1		0.5										
	N_2		3										
	ΔN_2		0.5										
	C		0.02										
	P												
	D_0		$\Phi 11.4$										
	ΔR		A										
	B		II										
	$\ominus$												
	对镀膜的要求	种 类											
峰值波长													
波 段													
I													
R													
技术要求													
1. 双面镀膜，增透膜650-1050nm，要求边缘齐整，无氧化。													
2. 材料要经过消应力回火处理。													
责任	签 字												
描 图													
描 校													
							名 称			图 纸 编 号		比 例	
旧底图总号	标 记	处 数	更 改 依 据	签 名	日 期		$\Phi 12.7\text{mm-f}/30\text{mm}$ -双凸透镜			DV-A040702		5 : 1	
	设 计						材 料			数 量		重 量	
底 图 总 号	检 图						H-K9L						
	描 图						所 属 装 配 图 号			共 张		第 张	
日 期	签 名	会 签								OMTOOLS			
		标 准											
		批 准											

